



QUICKFIRE

CALORE DALLE POTATURE

NOVITÀ!

Braciere autopulente per un funzionamento ottimale anche con pellet di sarmenti e potature

Le stufe QUICKFIRE sono state appositamente sviluppate per funzionare con pellet o bricchetti derivanti anche dalla trasformazione dei residui delle potature, naturalmente ricche di cenere.

La selezione del tipo di pellet da bruciare, sia esso tradizionale (faggio, abete) sia esso di sarmenti, avviene con un semplice comando preimpostato.

Tutti i modelli di stufe a pellet QUICKFIRE sono dotati di uno speciale **braciere autopulente**, che consente di gestire in modo ottimale i residui di cenere derivanti dalla combustione di pellet di sarmenti e potature. Prima di cadere nell'apposito cassetto le ceneri, grazie alla particolare struttura del braciere, vengono compattate lungo le sue pareti, così da **ridurre il volume dei residui a tutto vantaggio dell'autonomia del cassetto**.

Grazie al nuovo braciere autopulente è possibile rimuovere completamente i depositi di cenere **senza dover spegnere la fiamma**.

La linea QUICKFIRE è adatta per ambienti con un volume riscaldabile indicativo compreso tra 80 e 500 m³.

Grazie alla nuova linea QUICKFIRE, CAEB è in grado di offrire una filiera completa per il recupero, la trasformazione e la valorizzazione delle biomasse legnose derivanti dalle potature.



QUICKFIRE
HYDRO PELLETT C

QUICKFIRE
HYDRO PELLETT



QUICKFIRE HYDRO PELLET**22 kW****Termostufa a pellet** per la produzione di **acqua calda da riscaldamento** e di **acqua calda sanitaria***

Combustibile	pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi	Ø 100 mm
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	420 W (max in fase di accensione) 160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)	L x P x H 617 x 559 x 1.234
Peso	190 kg
Capacità serbatoio	ca. 42 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**	500 m ³
Potenza termica utile	P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all'acqua	P. max 17 kW - P. min 3 kW
Potenza termica all'aria	P. max 4 kW - P. min 2 kW
Consumo orario	P. max 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento	P. max 93,5% - P. min 95%
Autonomia***	P. max ca. 9 h - P. min ca. 38 h
Colore corpo	nero
Colore rivestimento	bianco / rosso
Braciare autopulente	di serie

**QUICKFIRE HYDRO PELLET C****22 kW****Termostufa a pellet** con prestazioni da **caldaia** per la produzione di **acqua calda da riscaldamento** e di **acqua calda sanitaria***

Combustibile	pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi	Ø 100 mm
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	420 W (in fase di accensione) 160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)	L x P x H 610 x 616 x 1.252
Peso	200 kg
Capacità serbatoio	ca. 42 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**	460 m ³
Potenza termica utile	P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all'acqua	P. max 19 kW - P. min 4 kW
Potenza termica all'aria	P. max 2 kW - P. min 1 kW
Consumo orario	P. max 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento	P. max 92,5% - P. min 95%
Autonomia***	P. max ca. 9 h - P. min ca. 38 h
Colore corpo	nero
Colore rivestimento	bianco/rosso/giallo CAEB
Braciare autopulente	di serie

**QUICKFIRE AIR PELLET****11 kW****Stufa a pellet ad aria ventilata**

Combustibile	pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi	Ø 80 mm
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	400 W (max in fase di accensione) 110 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)	L x P x H 575 x 520 x 1.170
Peso	130 kg
Capacità serbatoio	ca. 22 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**	260 m ³
Potenza termica utile	P. max 11 kW - P. min 3,4 kW
Consumo orario	P. max 2,7 kg/h - P. min 0,8 kg/h
Rendimento	P. max 85% - P. min 88%
Autonomia***	P. max 8 h - P. min 24 h
Colore corpo	nero
Colore rivestimento	bianco / rosso
Braciare autopulente	di serie

**QUICKFIRE MULTI AIR PELLET****11 kW****Stufa a pellet ad aria calda ventilata canalizzabile**

Combustibile	pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi	Ø 80 mm
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	400 W (max in fase di accensione) 220 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)	L x P x H 575 x 520 x 1.170
Peso	135 kg
Capacità serbatoio	ca. 22 kg di pellet
Portata max ventilatore	700 m ³ /h
Volume riscaldabile indicativo**	260 m ³
Potenza termica utile	P. max 11 kW - P. min 3,4 kW
Consumo orario	P. max 2,7 kg/h - P. min 0,8 kg/h
Rendimento	P. max 85% - P. min 88%
Autonomia***	P. max 8 h - P. min 24 h
Colore corpo	nero
Colore rivestimento	bianco / rosso
Braciare autopulente	di serie

**QUICKFIRE HYDRO BRIQUETTE****17 kW****Termostufa a legna / bricchetti** per la produzione di **acqua calda da riscaldamento** e di **acqua calda sanitaria***

Combustibile	bricchetti / legna
Tubo uscita fumi	Ø 150 mm
Potenza termica nominale	17,4 kW
Potenza termica all'acqua	12,53 kW
Potenza termica all'aria	4,87 kW
Dimensioni (mm)	L x P x H 590 x 545 x 1.160
Peso	250 kg
Rendimento	74%
Capacità termocamera	45 Lt
Volume riscaldabile indicativo**	380 m ³
Tiraggio necessario	10-14 Pa
Colore corpo	nero
Colore rivestimento	bianco / rosso

**QUICKFIRE CALDERA 22****22 kW****Caldaia a pellet** per la produzione di **acqua calda da riscaldamento** e di **acqua calda sanitaria***

Combustibile	pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi	Ø 100 mm
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	420 W (max in fase di accensione) 160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)	L x P x H 670 x 776 x 1.335
Peso	220 kg
Capacità serbatoio	ca. 75 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**	500 m ³
Potenza termica utile	P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all'acqua	P. max 20 kW - P. min 4,4 kW
Consumo orario	P. max 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento all'acqua	P. max 89% - P. min 89%
Autonomia***	P. max ca. 17 h - P. min ca. 72 h
Colore corpo	grigio
Colore rivestimento	giallo CAEB / verde
Braciare autopulente	di serie

NUOVA

* Per la produzione di acqua calda sanitaria è necessario installare un boiler di accumulo.

** Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91.

*** Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.

CAEB INTERNATIONAL srl

via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy

tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it

